

FCSF109

Idealgas kaasupoltinsarja 350 mm, 3 suutinta — Käyttö- ja huolto-ohje

Tuotenumero: FCSF109 — EAN: 8013729000598 Malli valmistajan ohjeessa: 109/SF Valmistaja: Idealgas Company Srl, Via Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italia

Lue tämä ohje kokonaan ennen käyttöä ja säilytä se.

1. Ennen käyttöä

Liitäntä kaasupulloon on tehtävä kumiletkulla, jonka sisähalkaisija on 8 mm. IDEALGAS-poltinsarjan mukana toimitettava kumiletku on yleensä standardin EN ISO 3821 mukainen.

Käyttöiät:

- Letku, jossa on merkintä EN ISO 3821 tai DIN 4815-1: käyttöikä on viisi vuotta letkuun painetusta valmistuspäivästä.
- Letku, jossa on merkintä UNI CIG 7140: vanhenemispäivä on painettu letkuun.

Varmista, että kumiletku on hyvässä kunnossa, tiiviisti kiinnitetty letkunkiristimillä sekä kaasupulloon että polttimeen ja että se kestää käyttöpaineen.

2. Sytytys ja käyttö

Avaa ensin kaasupullon hana ja avaa sen jälkeen polttimeen hana hitaasti ja varovasti. Vie liekki juuri poltinosan suun alle.

Liekin voimakkuutta säädetään hanaa avaamalla tai sulkemalla. Jos laitteessa on liipaisin, pienennä liekki minimiin säätönupista ja säädä liekin voimakkuus liipaisimella. Liipaisimen vapauttaminen palauttaa liekin automaattisesti ja välittömästi asetettuun minimiin.

3. Huolto

Kaasupullon pohjalta tuleva epäpuhdas kaasua voi tukkia suuttimen osittain. Vaihda suutin irrottamalla poltinosan ja injektorin ja asentamalla tilalle samankokoinen.

ÄLÄ SUURENNA INJEKTORIN REIKÄÄ.

4. Vaihdettavat poltinosat

Irrota asennettu poltinosan laitteesta yhdessä kuusiosovitteen kanssa. Asenna uusi ja varmista, että alumiinivälit asettuu oikein.

5. Mallit 109/SF ja 560

Nämä mallit toimitetaan 40 mm litteillä poltinosilla sekä 20 mm juotto- ja hitsauspoltinosilla. Ne kiristetään suoraan polttimeen asennettuun 17 mm poltinosaan.

6. Erittäin tärkeät varoitukset

- Laite ja kumiletku on testattu ja todettu virheettömiksi.
- Älä vedä kumiletkusta, kun se on liitetty kaasupulloon.
- Tarkista letkun kunto ennen käyttöä.
- Vaihda letku, jos se on vaurioitunut, viilletty tai ylikuumentunut.
- Letku on vaihdettava ennen siihen painettua vanhenemispäivää.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärästä käytöstä.

Idealgas gasbrännarsats 350 mm, 3 munstycken — Bruks- och underhållsanvisning

Artikelnummer: FCSF109 — EAN: 8013729000598 Modell i
tillverkarens anvisning: 109/SF Tillverkare: Idealgas Company Srl, Via
Al Bigonzo 9, 31030 Dosson di Casier (TV), Italien

Läs hela anvisningen före användning och spara den.

1. Före användning

Anslutningen till gasolflaskan ska göras med en gummislang med 8 mm innerdiameter. Den gummislang som levereras med IDEALGAS brännarsats uppfyller normalt standarden EN ISO 3821.

Livslängd:

- Slang märkt EN ISO 3821 eller DIN 4815-1: livslängden är fem år från det tryckta tillverkningsdatumet.
- Slang märkt UNI CIG 7140: utgångsdatumet är tryckt på slangen.

Kontrollera att gummislangen är i gott skick, tätt ansluten med slangklämmor till både flaskan och brännaren och att den tål arbetstrycket.

2. Tändning och användning

Öppna först flaskans kran och öppna sedan brännarens kran långsamt och försiktigt. För en låga strax under brännarmynningen.

Lågans styrka justeras genom att öppna eller stänga kranen. Om redskapet har en avtryckare, minska lågan till minimum med vredet och ställ in lämplig lågstyrka med avtryckaren. När avtryckaren släpps återgår lågan automatiskt och omedelbart till det inställda minimivärdet.

3. Underhåll

Oren gas från flaskans botten kan delvis sätta igen munstycket. Byt munstycket genom att ta bort brännardelen och injektorn och montera en av samma storlek.

VIDGA INTE INJEKTORNS HÅL.

4. Utbytbara brännardelar

Ta bort den monterade brännardelen från redskapet tillsammans med sexkantsadaptorn. Montera den nya och se till att aluminiumbrickan sitter rätt.

5. Modellerna 109/SF och 560

Dessa modeller levereras med 40 mm platta brännardelar samt 20 mm brännardelar för lödning och svetsning. De dras åt direkt mot den 17 mm brännardel som är monterad i brännaren.

6. Mycket viktiga varningar

- Redskapet och gummislangen har testats och befunnits felfria.
- Dra inte i gummislangen när den är ansluten till gasolflaskan.
- Kontrollera slangens skick före användning.
- Byt slangen om den är skadad, skuren eller överhettad.
- Slangen ska bytas före det utgångsdatum som är tryckt på slangen.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning av redskapet.