

KÄYTTÖOHJE / BRUKSANVISNING

Yato YT-74230 Turvahaka / Säkerhetskrok (EN 362:2004)

FI: Virallinen Käyttöohje

Oikeaoppinen asennus ja päivittäinen tarkastus ovat edellytys turvahaun vaatimustenmukaiselle toiminnalle osana teollisuuden putoamissuojainjärjestelmää.

1. Tarkastus ennen käyttöä

- Suorita haalle visuaalinen ja mekaaninen tarkastus ennen jokaista työvuoroa. Etsi merkkejä korroosiosta, halkeamista, vääntymistä tai kulumisesta rungossa ja sarana-alueella.
- Testaa portin toimivuus avaamalla se ääriasentoonsa ja päästämällä irti. Varmista, että automaattinen jousimekanismi palauttaa ja lukitsee portin umpeen nopeasti, voimakkaasti ja ilman kitkaa.

2. Kiinnittäminen ja käyttö

- Kytke turvahaka hyväksytyn nykäisynvaimentimen (EN 355) tai liitosköyden (EN 354) silmukkaan varmistaen, että veto ohjautuu ainoastaan turvahaun pituusakselin mukaisesti.
- Kiinnitä haka haluttuun ankkuripisteeseen (EN 795) tai suoraan telineputkeen. Varmista manuaalisesti kokeilemalla, että haka on sulkeutunut täydellisesti rakenteen ympärille, eikä portti lepää ankkurointipistettä vasten.
- Työskentelyn aikana varmista, ettei haka altistu sivuttaiskuormitukselle, teräville reunoille tai puristumiselle, jotka voisivat estää lukitusmekanismin normaalin toiminnan tai heikentää murtolujuutta.

VAROITUKSET

- Hengenvaara väärinkäytöstä:** Tuotetta ei saa käyttää nostoapuvälineenä, tavaroiden kiinnittämiseen tai järjestelmässä, joka ei sisällä asianmukaista iskunvaimennusta.
- Sivuttaiskuormituksen kielto:** Haka on suunniteltu kestäämään > 22 kN lujuuden vain sen pituusakselin suuntaisesti. Risti- tai poikittaiskuormitus murtaa haan merkittävästi alhaisemmassa jännityksessä.
- Välitön käytöstä poisto:** Jos turvahaka on ottanut vastaan putoamisen aiheuttaman dynaamisen iskuvoiman, se on välittömästi poistettava käytöstä ja tuhottava.

SV: Officiell Bruksanvisning

Korrekt installation och daglig inspektion är en förutsättning för att säkerhetskroken ska fungera i enlighet med kraven som en del av ett industriellt fallskyddssystem.

1. Inspektion före användning

1. Utför en visuell och mekanisk inspektion av kroken före varje arbetspass. Leta efter tecken på korrosion, sprickor, deformation eller slitage på stommen och gångjärnsområdet.
2. Testa grindens funktion genom att öppna den till sitt yttersta läge och släppa den. Se till att den automatiska fjädermekanismen återställer och låser grinden snabbt, kraftfullt och utan friktion.

2. Fastsättning och användning

1. Anslut säkerhetskroken till öglan på en godkänd falldämpare (EN 355) eller kopplingslina (EN 354) och se till att dragkraften endast riktas längs krokens längdaxel.
2. Fäst kroken i önskad förankringspunkt (EN 795) eller direkt på ställningsröret. Kontrollera manuellt att kroken är helt stängd runt strukturen och att grinden inte vilar mot förankringspunkten.
3. Se till under arbetet att kroken inte utsätts för sidobelastning, vassa kanter eller klämning som kan förhindra låsmekanismens normala funktion eller försvaga brotthållfastheten.

VARNINGAR

- **Livsfara vid felaktig användning:** Produkten får inte användas som lyftredskap, för fastsättning av gods eller i ett system som saknar lämplig stötdämpning.
- **Förbud mot sidobelastning:** Kroken är endast konstruerad för att tåla > 22 kN belastning längs sin längdaxel. Kors- eller tvärbelastning bryter kroken vid en betydligt lägre spänning.
- **Omedelbar kassering:** Om säkerhetskroken har utsatts för den dynamiska kraften av ett fall måste den omedelbart tas ur bruk och förstöras.